



# GREASE AUTOGREASE

(ЛІТІЄВЕ МАСТИЛО ДЛЯ АВТО)



## ОПИС

AUTOGREASE являє собою напіврідке мастило високої якості на основі літію, зокрема призначене для використання в централізованих системах змащення. Виготовлене з високо рафінованих мінеральних базових олив та протизадирних присадок. Містить також присадки, які забезпечують відмінну адгезію і захист завдяки інгібіторам корозії та окислення.

## ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

AUTOGREASE – це спеціально розроблене мастило для централізованих систем змащування автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів та позашляхової техніки. Оптимальний робочий діапазон температур становить від -20°C до +120°C.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПЕРЕВАГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
Достатня плинність при низьких та високих температурах.	Достатній запас мастила у точках змащення при любых температурах.
Високі антикорозійні властивості та водостійкість.	Оптимальні засоби захисту, навіть в умовах експлуатації при високих навантаженнях.
Чудовий захист від зносу, який забезпечують протизадирні присадки.	Тривалий термін служби обладнання. Зниження витрат на обслуговування.

## ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AUTOGREASE	МЕТОД	
NLGI		00
Робоча пенетрація при 25 °C, 0.1mm	ASTM D217	385-420
Температура каплепадіння, °C	ASTM D2265	180
Діапазон робочих температур, °C	-	-20 : +120
Колір	-	Світлий

Наведені вище характеристики мають середні значення.

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

DIN 51826 GP00K-20, 122B/2001 (ГХК 322/2000)