

# МАСЛА ДЛЯ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

## PROTEC Compressor Synthetic VDL 46

### PROTEC Compressor Synthetic VDL 46

— синтетическое компрессорное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для применения в винтовых компрессорах различных произ-

водителей. Данное масло обладает превосходными противоизносными, антиокислительными, антикоррозионными свойствами, а также высокой термической стабильностью.

Благодаря синтетическим базовым маслам и специально созданному пакету присадок масло **PROTEC Compressor Synthetic VDL 46** продлевает срок службы оборудования и способствует его бесперебойной эксплуатации.

### Преимущества **PROTEC Compressor Synthetic VDL 46**:

- благодаря беззольному пакету присадок масло обладает высокой гидролитической стабильностью;
- превосходная термоокислительная стабильность позволяет увеличивать интервалы замены масла, сокращая затраты на техническое обслуживание оборудования;
- отличные антиокислительные свойства препятствуют образованию отложений и шлама, поддерживая чистоту поверхностей деталей компрессора;
- прочная масляная пленка на поверхностях пар трения обеспечивает надежную защиту деталей от износа;
- низкая летучесть масла способствует его экономичности (уменьшается расход масла) и экологичности (меньше испарений в окружающую среду);
- прекрасные водо- и воздухоотделяющие свойства;
- высокие антикоррозионные свойства предохраняют поверхности деталей от коррозии и коррозионного износа;
- прекрасная совместимость с уплотнительными элементами;
- низкая температура застывания и оптимальные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают работоспособность в широком диапазоне температур.



Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51506 (VD-L) и др.

Типичные характеристики

PROTEC Compressor Synthetic VDL	ISO VG	Индекс вязкости	Вязкость кин. при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	Температура застывания, °C	Температура вспышки, °C
46	46	140	42,9	-42	224

Фасовка

20 л



205 л



## ИННОВАЦИИ = PROTEC