



GEAR

BV/P-CT

(ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА)



ОПИС

GEAR BV/P-CT - високоякісна трансмісійна олива, що призначена для механічних коробок передач легкових автомобілів. Створена з використанням протизадирних присадок, які забезпечують винятковий захист шестерень від зносу. Відповідає вимогам специфікації API GL-5.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

GEAR BV/P-CT особливо підходить для заливки в спіральні-конічні зубчасті коробки передач легкових автомобілів, які відповідають допускам Peugeot і Citroen (PSA Group). Підходить для використання в інших коробках передач, які відповідають специфікації GL-5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПЕРЕВАГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
Протизадирні властивості.	Чудовий захист зубчастих шестерень від задиру та ржавіння.
Високий індекс в'язкості.	Відмінні властивості плинності при низьких температурах, підвищена термічна стабільність.
Покращена окислювальна і хімічна стабільність.	Мінімізація формування відкладень і осаду; подовження терміну експлуатації.
Відмінна стійкість до піноутворення і корозії.	Плавне і легке перемикання передач.
Сумісність із звичайними ущільнювальними матеріалами.	Чистота коробки передач та запобігання витoku оливи.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEAR BV/P-CT	METHOD	SAE 75W80
Щільність при 15 °C, г/см ³	ASTM D1298	0,882
В'язкість Кінематична, (cSt) 100 °C	ASTM D445	10,5
В'язкість Кінематична, (cSt) 40 °C	ASTM D445	57,5
Індекс в'язкості	ASTM D2270	175
Температура спалаху, COC, °C	ASTM D92	210
Температура застигання, °C	ASTM D97	-30

Наведені вище характеристики мають середні значення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

API GL-5
Recommended: PSA (Peugeot/Citroen)