

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА PROTEC HYDROIL Excel

PROTEC HYDROIL Excel — серия премиальных гидравлических масел, созданных на основе высококачественных беззольных противоизносных пакетов присадок для улучшенной защиты от коррозии деталей из медных сплавов и удовлетворения особо высо-

ких требований к маслам для гидравлических систем самого современного стационарного и мобильного оборудования.

Масла **PROTEC HYDROIL Excel** разработаны специально для увеличения срока службы, повышения надежности и долговечности оборудования, экономии затрат на его сервисное обслуживание, а также улучшенного экологического эффекта. Эти передовые масла могут быть использованы в шестеренчатых, пластинчатых и поршневых насосах умеренного и высокого давления.



Преимущества PROTEC HYDROIL Excel:

- совместимы с цинк-содержащими и другими беззольными гидравлическими маслами и могут смешиваться с ними;
- превосходная стойкость к окислению дает возможность увеличить интервалы замены масла и снизить затраты на его утилизацию;
- отличная стойкость к образованию осадка и отложений для улучшенной фильтруемости и уменьшения времени простоев;
- более совершенная защита от износа и коррозии, обеспечивающие максимизированные сроки службы оборудования;
- отличная устойчивость к гидролизу, особенно актуальная для повышения защиты и долговечности деталей оборудования из медных сплавов;
- превосходная деэмульгирующая способность для повышенной стойкости против загрязнения водой и ее легкого отделения от масла.

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN	51524 часть II (HLP);
ISO	11158 (HM);
Denison	HF-O, HF-1, HF-2;
Eaton	35VQ25;
Cincinnati Machine	P68, P69, P70 и др.

Типичные характеристики

PROTEC HYDROIL Excel	Индекс вязкости	Вязкость кин., при 40 °C, мм ² /с	Температура застывания, °C	Температура вспышки, °C
32	105	34,5	-35	222
46	108	45,0	-35	224
68	95	66,4	-32	235

Фасовка

20 л



205 л



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА = PROTEC