

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА PROTEC HYDROIL HLPD

PROTEC HYDROIL HLPD — высококачественные беззольные гидравлические масла с высокими детергентно-диспергирующими, противоизносными, антикоррозионными и антиокислительными свойствами, созданные на основе специально подобранных пакетов присадок. Масла обеспечивают прекрасную защиту гидравлических систем современного оборудования, в которых имеется риск попадания внутрь загрязнений и влаги.



Преимущества **PROTEC HYDROIL HLPD**:

- в состав масел входят DD присадки, которые обеспечивают удержание частиц загрязнений, продуктов износа и влаги во взвешенном состоянии и не допускают образования отложений на деталях гидравлической системы;
- масла превосходно защищают гидравлическую систему от коррозии;
- благодаря прекрасным антиокислительным свойствам масла не склонны к образованию отложений и старению;
- масла предотвращают износ поверхностей пар трения и продлевают срок службы оборудования;
- масла имеют высокую гидролитическую стабильность.

Масла **PROTEC HYDROIL HLPD** обеспечивают чистоту и долговечную работу гидравлических систем техники, эксплуатирующейся в тяжелых условиях, уменьшая таким образом затраты на её сервисное обслуживание. Эти современные масла могут быть использованы в стационарных и мобильных гидравлических системах, где необходимо масло уровня HLPD.

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51524 часть II (HLPD)
(за исключением показателя «деэмульгирующие свойства») и др.

Типичные характеристики

PROTEC HYDROIL HLPD	Индекс вязкости	Вязкость кин., мм ² /с при 40°C	Температура застывания, °C	Температура вспышки, °C
32	105	30,5	-32	215
46	100	46,4	-30	224
68	95	66,4	-27	232
100	93	100	-20	237

Фасовка

20 л



205 л



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА = PROTEC