

# ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО PROTEC MTM 85W-140

Минеральное трансмиссионное масло **PROTEC MTM 85W-140** — высокоэффективное масло, содержащее ряд противокоррозионных, антиокислительных и противоизносных присадок, которое применяется в тяжело нагруженных гипоидных передачах, где рекомендуется масло уровня API GL-5 и класса вязкости SAE 85W-140.

**PROTEC MTM 85W-140** может быть использовано в трансмиссиях, главных передачах, осях, работающих в условиях высокой и ударной нагрузки, повышенного давления и др.



Выполняет и перевыполняет требования:

API GL-5

Типичные характеристики

Индекс вязкости	Вязкость кин., при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	Температура застывания, °C	Температура вспышки, °C
110	27,5	-21	225

Диапазон применения

MTM 85W-140 от -20°C до +40°C

Фасовка

20 л



205 л



**Преимущества PROTEC MTM 85W-140:**

- стабильная защита от сухого трения, износа и задира на протяжении всего интервала эксплуатации благодаря оптимальному содержанию антифрикционных присадок и стабильной масляной пленке на смазываемых поверхностях;
- легкое переключение передач при значительном уменьшении вибрации в дифференциале и снижении шума;
- увеличенные интервалы замены трансмиссионного масла благодаря высокой термоокислительной стабильности и стойкости к деструкции в тяжелых условиях функционирования;
- эффективная защита от коррозии и разрушения поверхностей трения;
- отличная совместимость с материалами уплотнений системы трансмиссии;
- хорошая стойкость к пенообразованию.

СТАБИЛЬНОСТЬ = PROTEC