

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗОК **PROTEC Multilit EP**

## Преимущества PROTEC Multilit EP:

- Усиленная защита от износа при повышенных нагрузках;
- Возможность эффективной работы в широком диапазоне скоростей благодаря высоколепным противоизносным и противозадирным свойствам;
- Отличное сопротивление к вымыванию водой;
- Высокая стойкость к окислению для более длительного интервала замены;
- Отличная защита от ржавления и коррозии смазываемых поверхностей;
- Увеличенные интервалы замены благодаря продолжительному сроку службы пластичной смазки, даже при тяжелых условиях работы и высоких механических нагрузках.

**PROTEC Multilit EP** — многоцелевые антифрикционные водостойкие смазки, специально созданные для работы в тяжелых условиях при повышенных и ударных нагрузках, вибрации. В состав смазок входят специальные компоненты для усиленной защиты от износа и коррозии, а также вымывания водой, обеспечивающие надежную работу в широком диапазоне температур.

**PROTEC Multilit EP** отлично смазывают высоконагруженные подшипники скольжения, подшипники качения, подшипники с уплотнительными шайбами, шарниры, зубчатые передачи, направляющие станков и другие виды узлов трения различного оборудования.



### Диапазон применения

PROTEC Multilit EP от -30°C до +130°C

### Типичные характеристики

Multilit EP	NLGI	DIN 51502	Температура каплепадения, °C	Пенетрация, 0,1 мм	Коллоидная стабильность, %	Смазочные свойства на ЧШМ трения при 20±5°C, нагрузка сваривания (РС), Н	Смазочные свойства на ЧШМ трения при 20±5°C, индекс задира (Iz), Н
<b>00</b>	00	GP00G-20	160	405	30	2607	490
<b>1</b>	1	KP1K-30	190	315	24	2607	490
<b>2</b>	2	KP2K-30	195	280	11,0	2764	510
<b>3</b>	3	KP3K-25	195	230	9,5	2764	510

### Фасовка

0,4 кг

17 кг

170 кг

**PROTEC = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**