

МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ **PROTEC S 10W-40**

PROTEC S 10W-40 – современное всесезонное полусинтетическое моторное масло для использования преимущественно в бензиновых двигателях, имеющее повышенное содержание синтетических компонентов и удовлетворяющее требованиям самым распространенным на сегодня стандартам качества.

PROTEC S 10W-40 рекомендуется для всех обычных и турбированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, спортивных машин, джипов, микроавтобусов и небольших грузовиков, находящихся в эксплуатации в настоящее время.



Преимущества **PROTEC S 10W-40**:

- оптимальное значение вязкости для быстрого и легкого пуска при низких температурах, а также сохранения надежной смазочной пленки при высоких температурах;
- низкая температура застывания для эффективной защиты от износа и потерь полезной энергии при низких температурах;
- низкая испаряемость для снижения потерь масла и высокая термическая стабильность для предотвращения его сгущения;
- отличные моющие и диспергирующие свойства для борьбы со всеми видами отложений и коррозии поверхностей деталей;
- значительная экономия топлива по сравнению с минеральными маслами;
- стабильность смазывания поршневых колец, одновременно обеспечивающая их подвижность и предотвращающая попадание газов и твердых частиц из камеры сгорания в картер;
- оптимальное соотношение физико-химических свойств для защиты двигателя при работе в городском и загородном режимах;
- совместимость и продление службы всех видов установленных катализаторов.

Выполняет и перевыполняет требования:

API SN/SM/SL/CF,

ACEA A3/B3, A3/B4

Соответствует:

MB 229.1,

Renault RN 0700/0710,

VW 502.00/505.00 и др.

**PROTEC
S 10W-40**

Типичные характеристики

Индекс вязкости	Вязкость кин., мм ² /с при 100 °С	Щелочное число, мг КОН/г	Зольность сульфатная, %	Температура застывания, °С	Температура вспышки, °С
165	14,8	9,0	1,15	-35	215

Диапазон применения

S 10W-40 от -30 °С до +40 °С

Фасовка

20 л

20

205 л

205

МОЩНОСТЬ = PROTEC