

МОТОРНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ **PROTEC S Gas 10W-40**

PROTEC S Gas 10W-40 — всесезонное полусинтетическое моторное масло, обладающее оптимальными эксплуатационными характеристиками для использования в двигателях техники, работающих на сжиженном природном газе (LNG), сжиженном нефтяном газе (LPG), или компримированном газе (метан).

PROTEC S Gas 10W-40 рекомендуется для использования в двигателях мобильной техники, легковых автомобилей, небольших грузовиков, микроавтобусов, автобусов.



Выполняет и перевыполняет требования:

API CF/CF-4/SL,

ACEA E2, A3/B4

Соответствует:

MB 229.1,

MB 226.9 и др.

**PROTEC S
Gas 10W-40**

Типичные характеристики

Индекс вязкости	Вязкость кин., мм ² /с при 100°C	Щелочное число, мг КОН/г	Зольность сульфатная, %	Температура застывания, °C	Температура вспышки, °C
160	14,5	8,2	1,0	-33	220

Диапазон применения

S Gas 10W-40 от -30 °C до +40°C

Фасовка

20 л



205 л



Преимущества PROTEC S GAS 10W-40:

- усиленная защита от образования высокотемпературных отложений, шламообразования и сниженный риск бесконтактного воспламенения газа;
- великолепная стойкость к окислению и нитрованию в процессе работы для увеличения интервалов замены масла и обслуживания техники;
- эффективная защита от износа деталей цилиндро-поршневой группы для снижения расходов на техническое обслуживание оборудования и ремонт;
- поддержка чистоты поверхностей деталей оборудования благодаря отличным моюще-диспергирующим свойствам;
- защита смазываемого оборудования от коррозии;
- стойкость к испарению и, как следствие, значительно сниженный расход.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ = PROTEC