

МОТОРНЫЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ PROTEC SD 10W-40

PROTEC SD 10W-40 — высококачественное универсальное полусинтетическое моторное масло, созданное для обеспечения бесперебойной и долговечной работы современных высоконагруженных двигателей, работающих в широком диапазоне температур.

PROTEC SD 10W-40 рекомендуется для тяжелонагруженных двигателей грузового транспорта, специальной и внедорожной техники, включая двигатели с системой рециркуляции отработанных газов и технологией доочистки выхлопов.



Преимущества PROTEC SD 10W-40 :

- высокоэффективное снижение отложений нагаров и лаков, формирования частиц шлама;
- оптимальная толщина пленки масла на смазываемых поверхностях при низких и высоких температурах;
- прекрасная защита от износа и коррозии всех смазываемых поверхностей;
- полноценная нейтрализация сернистых продуктов сгорания дизельного топлива;
- отличная прокачиваемость при отрицательных температурах и легкий холодный пуск двигателя;
- экономия топлива за счет оптимальной вязкости в широком диапазоне температур;
- увеличенный интервал замены моторного масла благодаря стойкости к окислению и повышению вязкости, запасу нейтрализующей способности и низкой испаряемости;
- максимальная защита против износа, возникающего вследствие образования сажи;
- стабильная работоспособность и высокая мощность двигателя при высоконагруженном графике работы;
- запас физико-химических и эксплуатационных качественных характеристик по требованиям основных международных стандартов и стандартов производителей оригинального оборудования;
- эффективная защита и долговечная работа двигателя в любых условиях.

Выполняет и перевыполняет требования:

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL,

ACEA E7, A3/B4

Соответствует:

MB 228.3,

MAN 3275,

Volvo VDS-3,

Renault RLD-2,

MTU II,

Cummins 20078 и др.

**PROTEC
SD 10W-40**

Типичные характеристики

Индекс вязкости	Вязкость кин., мм ² /с при 100 °С	Щелочное число, мг КОН/г	Зольность сульфатная, %	Температура застывания, °С	Температура вспышки, °С
164	14,4	10,2	1,33	-35	220

Диапазон применения

SD 10W-40 от -30 °С до +40 °С

Фасовка

20 л



205 л

