

ОЛИВА МОТОРНА

STANDART 5W- 40



INSTANDOIL STANDART 5W-40 - синтетична моторна олива виробляється з якісних базових олив з додаванням поліпшеного пакета присадок, призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту.

SAE 5W-40; SL/CF SF/CD

- поліпшені протизносні, антиокиснювальні властивості;
- підтримує чистоту поверхонь деталей обладнання завдяки відмінним миючо-диспергуючим властивостям;
- легкий запуск при низьких температурах;
- низька випаровуваність при високих робочих температурах.

Типові характеристики

В'язкість кінематична при 100 °С, мм ² /с, в межах	13,72
Індекс в'язкості, не менше	163
Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче	225
Температура застигання, °С, не вище	мінус 37
Густина за 20 °С, кг/м ³ , не більше	861,5
Колір за шкалою ASTM з розведенням 15:85, одиниці, не більше	1.0
Масова частка фосфору, %, не менше	0,101
Корозійність на пластинках із свинцю, г/м ² , не більше	10,0
Стабільність за індукційним періодом утворення осаду (ІПО), витримує, годин	40
Масова частка механічних домішок, %, не більше	відсутність
Масова частка води, %, не більше	відсутність
Лужне число, мг КОН/г оливи, не менше	9,30
Зольність сульфатна, %, не більше	0,90

Фасування: Каністра 1л, 10л, 20л, Бочка 200л

