

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА

МГЕ-46



INSTANDOIL MGE-46 - олива, призначена для гідравлічних систем

(гідростатичного приводу) сільськогосподарської, будівельно-дорожньої та іншої спеціальної техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короточасним підвищенням до 42 МПа. Працездатний в агрегатах гідрооб'ємних передач в діапазоні температур від -10 до +80 ° С. Виготовляється на основі мінеральних олив, містить ефективний комплекс присадок, що забезпечує високий рівень і стабільність в'язкісних, протизносних, антиокислювальних властивостей

Густина при 20 С, кг/м ³	0,879
В'язкість кінематична, мм/с (сСт): при 100 С	6,85
Температура спалаху у відкритому тиглі, С	220
Індекс в'язкості	101
Температура застигання, С	-32
Корозійність на платівках зі свинцю, %	відсутня
Масова частка води, %	відсутність
Масова частка механічних домішок	відсутність
Кислотне число, мг КОН на 1г оливи	1,13
Трибологічні характеристики на ЧКМ: показник зношування (Дз) при осьовому навантаженні 196 Н	0,45
Випробування на корозію	витримує
Зміна маси гуми УИМ-1, після випробування в оліві, у межах	2,0

